



**Caractéristiques Ledvance Panneau
LED Compact 1200 26W 3640lm - 840
Blanc Froid | 120x30cm - UGR <19**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	260322
EAN	4099854735684
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	PANEL COMPACT 1200 26W 840 U19
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	75000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Indice de Protection	IP50/IP20
Protection Impacts	IK02
Facteur de puissance	>0.90

Référence Article	Panneau LED
-------------------	-------------

Référence Article	Panneau LED
-------------------	-------------

Informations de l'appareil

Montage Encastré

Montage Encastré

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Eclairage de Secours

Eclairage de Secours

Couleur du Luminaire **Blanc**

Couleur du Luminaire **Blanc**

Logement Aluminium

Logement Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
---------------------------	----------

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
---------------------------	----------

Longueur (mm)	1195
---------------	------

Longueur (mm)	1195
---------------	------

Largeur (mm)	295
--------------	-----

Largeur (mm)	295
--------------	-----

Hauteur (mm)	34
--------------	----

Hauteur (mm)	34
--------------	----

Informations du capteur

[illegible]

Type de capteur	Pas de détecteur
Capteur à ultrasons	0,1 m
Capteur à infrarouge	0,1 m
Capteur à laser	0,1 m
Capteur à radar	0,1 m
Capteur à lidar	0,1 m
Capteur à caméra	0,1 m
Capteur à sonar	0,1 m
Capteur à GPS	0,1 m
Capteur à accéléromètre	0,1 m
Capteur à gyroscope	0,1 m
Capteur à magnétomètre	0,1 m
Capteur à baromètre	0,1 m
Capteur à température	0,1 m
Capteur à humidité	0,1 m
Capteur à pression	0,1 m
Capteur à courant	0,1 m
Capteur à tension	0,1 m
Capteur à puissance	0,1 m
Capteur à fréquence	0,1 m
Capteur à amplitude	0,1 m
Capteur à phase	0,1 m
Capteur à polarisation	0,1 m
Capteur à couleur	0,1 m
Capteur à texture	0,1 m
Capteur à forme	0,1 m
Capteur à mouvement	0,1 m
Capteur à position	0,1 m
Capteur à orientation	0,1 m
Capteur à vitesse	0,1 m
Capteur à accélération	0,1 m
Capteur à décélération	0,1 m
Capteur à vibration	0,1 m
Capteur à bruit	0,1 m
Capteur à lumière	0,1 m
Capteur à chaleur	0,1 m
Capteur à froid	0,1 m
Capteur à humidité relative	0,1 m
Capteur à humidité absolue	0,1 m
Capteur à pression différentielle	0,1 m
Capteur à débit	0,1 m
Capteur à niveau	0,1 m
Capteur à poids	0,1 m
Capteur à force	0,1 m
Capteur à couple	0,1 m
Capteur à torque	0,1 m
Capteur à rotation	0,1 m
Capteur à angle	0,1 m
Capteur à distance	0,1 m
Capteur à hauteur	0,1 m
Capteur à largeur	0,1 m
Capteur à profondeur	0,1 m
Capteur à surface	0,1 m
Capteur à volume	0,1 m
Capteur à masse	0,1 m
Capteur à densité	0,1 m
Capteur à viscosité	0,1 m
Capteur à conductivité	0,1 m
Capteur à résistivité	0,1 m
Capteur à permittivité	0,1 m
Capteur à pénétration	0,1 m
Capteur à adhérence	0,1 m
Capteur à friction	0,1 m
Capteur à glissement	0,1 m
Capteur à déformation	0,1 m
Capteur à contrainte	0,1 m
Capteur à stress	0,1 m
Capteur à fatigue	0,1 m
Capteur à rupture	0,1 m
Capteur à corrosion	0,1 m
Capteur à oxydation	0,1 m
Capteur à réduction	0,1 m
Capteur à précipitation	0,1 m
Capteur à neige	0,1 m
Capteur à glace	0,1 m
Capteur à vent	0,1 m
Capteur à pluie	0,1 m
Capteur à brouillard	0,1 m
Capteur à visibilité	0,1 m
Capteur à température ambiante	0,1 m
Capteur à température corporelle	0,1 m
Capteur à température de surface	0,1 m
Capteur à température interne	0,1 m
Capteur à température externe	0,1 m
Capteur à température moyenne	0,1 m
Capteur à température maximale	0,1 m
Capteur à température minimale	0,1 m
Capteur à température d'équilibre	0,1 m
Capteur à température de consigne	0,1 m
Capteur à température de référence	0,1 m
Capteur à température de comparaison	0,1 m
Capteur à température de mesure	0,1 m
Capteur à température de calibration	0,1 m
Capteur à température de vérification	0,1 m
Capteur à température de validation	0,1 m
Capteur à température de certification	0,1 m
Capteur à température de conformité	0,1 m
Capteur à température de qualité	0,1 m
Capteur à température de performance	0,1 m
Capteur à température de fiabilité	0,1 m
Capteur à température de sécurité	0,1 m
Capteur à température de sûreté	0,1 m
Capteur à température de confiance	0,1 m
Capteur à température de crédibilité	0,1 m
Capteur à température de probabilité	0,1 m
Capteur à température de possibilité	0,1 m
Capteur à température de nécessité	0,1 m
Capteur à température de désirabilité	0,1 m
Capteur à température de préférence	0,1 m
Capteur à température de satisfaction	0,1 m
Capteur à température de bien-être	0,1 m
Capteur à température de confort	0,1 m
Capteur à température de santé	0,1 m
Capteur à température de vie	0,1 m
Capteur à température de bonheur	0,1 m
Capteur à température de prospérité	0,1 m
Capteur à température de paix	0,1 m
Capteur à température de justice	0,1 m
Capteur à température de liberté	0,1 m
Capteur à température d'égalité	0,1 m
Capteur à température de fraternité	0,1 m
Capteur à température de solidarité	0,1 m
Capteur à température de coopération	0,1 m
Capteur à température de collaboration	0,1 m
Capteur à température de participation	0,1 m
Capteur à température de consultation	0,1 m
Capteur à température de concertation	0,1 m
Capteur à température de médiation	0,1 m
Capteur à température de conciliation	0,1 m
Capteur à température de réconciliation	0,1 m
Capteur à température de pardon	0,1 m
Capteur à température de rémission	0,1 m
Capteur à température de grâce	0,1 m
Capteur à température de miséricorde	0,1 m
Capteur à température de compassion	0,1 m
Capteur à température de sympathie	0,1 m
Capteur à température de charité	0,1 m
Capteur à température d'amour	0,1 m
Capteur à température de félicité	0,1 m
Capteur à température de joie	0,1 m
Capteur à température de bonheur éternel	0,1 m
Capteur à température de paradis	0,1 m
Capteur à température de ciel	0,1 m
Capteur à température de gloire	0,1 m
Capteur à température de sainteté	0,1 m
Capteur à température de pureté	0,1 m
Capteur à température de perfection	0,1 m
Capteur à température de complétude	0,1 m
Capteur à température de plénitude	0,1 m
Capteur à température de totalité	0,1 m
Capteur à température de universalité	0,1 m
Capteur à température de transcendance	0,1 m
Capteur à température d'immanence	0,1 m
Capteur à température d'actualité	0,1 m
Capteur à température d'éternité	0,1 m
Capteur à température d'immortalité	0,1 m
Capteur à température d'invincibilité	0,1 m
Capteur à température d'insurmontabilité	0,1 m
Capteur à température d'inimitié	0,1 m

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à **7 ans de garantie**



↩ Retours faciles jusqu'à **14 jours**



 Eclairage LED **durable**



 **Trustpilot** 